

# PROJINO

## MENUISERIES

FENÊTRES · PORTES · VOILETS  
PORTAILS · PERGOLAS

ClubAMCC  
FENETRES PORTES

# A80 Exclusive

PVC



\*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 125mm x 120 mm

## PERFORMANCES\*

Uw 1,2 W/m².K

Affaiblissement acoustique RW 35 à 45 dB

AEV A'4 E'8A V'A3 (ou V'A2)


Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

\* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud

## FINITIONS DÉKOFUSION

La finition DEKOfusion est un revêtement novateur où la couleur est fusionnée sur le profilé et offre ainsi une grande résistance aux rayures et aux éventuelles déformations



Gris Anthracite Saouane Cuivre rouge Noir pailleté Taupe

## FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLine est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



Blanc Proche 9010 Chêne Liège 1 et 2 faces Chêne doré 1 et 2 faces Noyer 2 faces Gris foncé 2 faces

## PETITS BOIS

Incorporés\* ou collés\*\*



Blanc 10\*26\* et 28 mm\*\* Chêne doré 26 mm\* Chêne Liège 26 mm\* Noyer 26 mm\* Gris foncé 26 mm\* Inox 10 mm\* Laiton 10 mm\*

## ACCESSOIRES



Poignée Sécustik  
Blanc et inox

Option poignée centrée  
Blanc et inox



Grille de ventilation  
Existe en hygroréglable

## ESTHÉTIQUE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm à 6 chambres
- Ouvrant semi-affleurant à rejet d'eau intégré au profil
- Battement extérieur affleurant renforçant l'esthétique de la menuiserie
- Finition DEKOfusion avec des teintes proches de l'aluminium. Revêtement PMMA à haute résistance et anti-rayures.
- Ferrage couleur inox sur les menuiseries couleurs

## PERFORMANCE



- Profilé avec mousse PVC coextrudée 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Renfort en acier périphérique systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- Vitrage collé offrant une stabilité complémentaire et supprimant les risques d'affaissement et de déformation dans le temps
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm.
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série
- Gâche de compression garantissant l'étanchéité
- Etanchéité à l'air optimale A'4

## SÉCURITÉ

- Poignée Sécustik «sécurité» de série
- Levier en feuillure toute hauteur compatible normes PMR
- Gâche de sécurité retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- Oscillo-battant avec ferrage symétrique pour une protection et une aération en toute sécurité.

Téléchargez sur [www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

scannez



Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties

Vidéos de réglages  
Notices de pose



N° DOP : 201 / RPC / 2013 07 01



[www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

