

# PROJINO MENUISERIES

FENÊTRES · PORTES · VOILETS  
PORTAILS · PERGOLAS

ClubAMCC  
FENETRES PORTES

## C70 Exclusive

ALU



### PERFORMANCES\*

**Uw** 1,4 W/m<sup>2</sup>.K avec vitrage Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>.K à bord chaud

**Affaiblissement acoustique RW** jusqu'à 37 dB

**AEV** A\*4 - E\*7B - V\*A2

\* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

### FINITION DÉKOLAK

La finition **DEKOLak** (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

#### Teintes de base



#### DEKOLak Préférentiels



#### DEKOLak Classique



#### Ton bois



Chêne doré

#### Tous RAL



Tous RAL

### ESTHÉTIQUE

- **Profilés fins et droits** avec montant central offrant plus de clair de vitrage
- **Large choix de coloris Dekolak** pour répondre à toutes les demandes
- **Poignée ergonomique Aktiv** sur vantail principal et **poignée Kort** sur vantail secondaire
- **Rail inox** qui facilite la manoeuvre et assure une ouverture silencieuse



### PERFORMANCE

- **Dormant de 70mm** avec rupture de pont thermique
- **Bouclier thermique additionnel** pour une isolation thermique renforcée
- **Triple barrière de joint** dans le bouclier thermique vertical
- **Vitrage 4/20/4Fe avec gaz argon** thermique renforcé à intercalaire à bord chaud



Poignée AKTIV



Poignée KORT

### SÉCURITÉ

- **Système de fermeture Secure + avec ferrage 5 points** à crochets de 4 mm d'épaisseur, basculants dans le système de fermeture
- **Gâche filante** sur toute la hauteur
- **Système anti-dégondage** des ouvrants



Crochet de 4mm

Téléchargez sur [www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties

Vidéos de réglage  
Notices de pose



\* NF profile

[www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

